



## SHORT-FACTS

### Leistungspotential

Durchsatz bis ca. (in srm)	-
Grünabfall	170
Rinde	220
Altholz	110
Hausmüll	-

### Einzug

Einlassbreite (in mm)	1500
Einlasshöhe (in mm)	820
Freie Einwurflänge (in mm)	4000
Bunkervolumen (in m³)	6

### Zerkleinerungseinheit

Rotordurchmesser (in mm)	1040
Anzahl der Schläger	38

### Materialaustragung durch Förderband

Abwurfhöhe ab (in mm)	3200
-----------------------	------

### Hauptantrieb

Dieselmotor	-
Drehstrom-Normmotor	✓
Power (in kW/PS)	200 kW / 400 V / 50 Hz

### Fahrgestell

Höchstgeschwindigkeit (in km/h)	6
---------------------------------	---

### Gewicht

Gewicht / Grundauführung (in kg)	17500
Zulässige Achslast (in kg)	-
Zulässige Stützlast (in kg)	-
Zulässiges Gesamtgewicht (in kg)	-

### Abmessungen Transportstellung

Länge (in mm)	7200
Breite (in mm)	2550
Höhe (in mm)	3970

### Steuerung

JES	-
VARIO-Flex	-
IBC	-
DIP	-
Sensotronic	✓
Überlastautomatik	✓
Einzugsgeschwindigkeit	✓
15-Kanal-Funkfernbedienung	-
ips_bruchssicherung	✓



### Einsatzbereich

- Ideale Maschine für wechselnde Einsatzbereiche
- Kompostierung (Grünschnitt, Biomüll)
- Stammholz, Wurzeln, Altholz
- Substrat-Nachzerkleinerung

### Besonderheiten

- Antrieb über Elektromotor
- Variable Einsatzbereiche durch Twin-Gear Antrieb für optimale Rotordrehzahl
- Easy system für einfachen Werkzeugwechsel durch nur eine Person
- IPS-Bruchssicherung
- Unterschiedliche Einzugslängen
- Unterschiedliche Austragsmöglichkeiten
- Lässt sich in jede Anlage einbauen

## JENZ GmbH Maschinen- und Fahrzeugbau

Wegholmer Str. 14  
D-32469 Petershagen

Tel.: +49 (0) 5704/9409-0  
E-Mail: [info@jenz.de](mailto:info@jenz.de)