

AUTOMOTEURS SUR CHENILLES RADIOCOMMANDÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	RCU45	RCU55	RCU75	RCU120
Puissance brute du moteur (ch)	44	56	74	120
Émissions du moteur	Tier 4 Final - EU Stage V	EU Stage V	EU Stage V	Tier 4 Final - EU Stage V
Boucle fermée Flux max (L/min) - Pression max (bar)	62 - 290	75 - 290	105 - 320	150 - 355
Boucle ouverte Flux max (L/min) - Pression max (bar)	AUX 1: 20 - 150	AUX 1: 17 - 210	AUX 1: 15 - 210	AUX 1: 15 - 210
	AUX 2: 30 - 150	AUX 2: 17 - 210	AUX 2: 15 - 210	AUX 2: 15 - 210
	-	AUX 3: 27 - 210	AUX 3: 40 - 210	AUX 3: 40 - 210
Capacité du réservoir d'huile hydraulique (L)	25	41	46	56
Capacité du réservoir de carburant (L)	31	42	63	75
Réservoir de carburant DEF (AdBlue®) (L)	-	-	-	16
Chenilles en caoutchouc Pas (mm) - Largeur (mm)	72 - 250, Haut profil	72 - 250, Haut profil	86 - 320, Haut profil	86 - 320, Haut profil
Rouleaux inférieurs (HD style)	4 + 4, Double bride	5 + 5, Double bride	6 + 6, Double bride	6 + 6, Double bride
Tendeur avant / Groupe de tension	Bride simple - Système de tension automatique	Double bride - Système de tension automatique	Double bride - Système de tension automatique	Double bride - Système de tension automatique
Tension (V)	12	12	12	12
Vitesse d'avancement max (km/h)	4,9 (L mode); 7,5 (H mode)	8	7,5	5
Vitesse en marche arrière max (km/h)	4,9 (L mode); 7,5 (H mode)	8	7,5	5
Capacité de franchissement maxi	55°, Toutes directions	55°, Toutes directions	55°, Toutes directions	55°, Toutes directions
Poids opérationnel (kg)	1320 (équip. std / chenilles en caoutchouc std)	2220 (équip. std / chenilles en caoutchouc std)	3380 (équip. std / chenilles en caoutchouc std)	3850 (équip. std / chenilles en caoutchouc std)
Pression au sol (kg/cm²)	0,26 (std equip. / chenilles en caoutchouc std / BL0/RCU45-125)	0,33 (équip. std / chenilles en caoutchouc std / BL1/RCU55-125)	0,35 (équip. std / chenilles en caoutchouc std / BL2/RCU75-150)	0,41 (équip. std / chenilles en caoutchouc std / UML/RCU120-150)

Les données se réfèrent aux valeurs minimales et maximales des gammes de produits. Veuillez vous référer au tableau technique de votre modèle spécifique pour plus de détails.

TÊTES DISPONIBLES

RCU45	Head type	Largeur de travail (mm)	Largeur totale (mm)	Poids (kg)	Ø max. de broyage (mm)	Profondeur max. de travail (mm)
BL0/RCU45-125	Broyeur forestier	1240	1451	400	100	-
PML/RCU45-130	Broyeur à fléaux	1316	1448	325	50	-

RCU55	Broyeur type	Largeur de travail (mm)	Largeur totale (mm)	Poids (kg)	Ø max. de broyage (mm)	Profondeur max. de travail (mm)
BL1/RCU55-125	Broyeur forestier	1240	1490	480	120	-
PML/RCU55-150	Broyeur à fléaux	1496	1724	421	50	-
SCL/RCU55	Broyeur de souches	850	1120	330	350	450

RCU75	Broyeur type	Largeur de travail (mm)	Largeur totale (mm)	Poids (kg)	Ø max. de broyage (mm)	Profondeur max. de travail (mm)
BL2/RCU75-150	Broyeur forestier	1480	1776	840	150	-
PMM/RCU75-75	Broyeur à fléaux	1780	1966	720	80	-
SCL/RCU75	Broyeur de souches	950	1120	420	400	500
DISPONIBLE SUR DEMANDE	Raboteuse RPL/SSL et scie à rocher RWM/SSL					

THIRD-PARTY ATTACHMENTS WITH THE SAE CONNECTION FOR SKID STEERS.

RCU120	Broyeur type	Largeur de travail (mm)	Largeur totale (mm)	Poids (kg)	Ø max. de broyage (mm)	Profondeur max. de travail (mm)
UML/SONIC/RCU120-150	Broyeur forestier	1582	1880	1210	200	-
PMM/SSL-175	Broyeur à fléaux	1780	2000	850	80	-
SCL/SSL	Broyeur de souches	950	1165	450	400	500
DISPONIBLE SUR DEMANDE	Raboteuse RPL/SSL, raboteuse RPM/SSL, scie à rocher RWM/SSL et broyeur de pierres STC/SSL					

ÉQUIPEMENTS TIERS AVEC FIXATION SAE POUR CHARGEUSES COMPACTES.



LAND CLEARING Automoteurs sur chenilles radiocommandés



AUTOMOTEURS SUR CHENILLES RADIOCOMMANDÉS

Automoteurs sur chenilles radiocommandés compacts pouvant être associés avec des équipements FAE pour la gestion de la végétation, les travaux forestiers ou routiers ou bien des équipements compatibles de tiers.



RCU45

RCU55

RCU75

RCU120

MODÈLE	0 ch	50 ch	100 ch	150 ch
RCU45		44 ch		
RCU55		56 ch		
RCU75			74 ch	
RCU120				120 ch

RCU45



44 ch



Compatible avec l'application FAE

TÊTES DISPONIBLES

BL0/RCU - Broyeur forestier
PML/RCU - Broyeur à fléaux



RCU55



56 ch



Compatible avec l'application FAE

TÊTES DISPONIBLES

BL1/RCU - Broyeur forestier
PML/RCU - Broyeur à fléaux
SCL/RCU - Broyeur de souches



RCU75



74 ch



Compatible avec l'application FAE

TÊTES DISPONIBLES

BL2/RCU - Broyeur forestier
PMM/RCU - Broyeur à fléaux
SCL/RCU - Broyeur de souches
RPL/SSL - Raboteuse
RWL/SSL - Scie à rocher

Équipements tiers avec fixation sae pour chargeuses compactes



RCU120



120 ch



Compatible avec l'application FAE

TÊTES DISPONIBLES

UML/RCU - Broyeur forestier
PMM/SSL - Broyeur à fléaux
SCL/SSL - Broyeur de souches
RPL/SSL - Raboteuse
RPM/SSL - Raboteuse
RWM/SSL - Scie à rocher
STC/SSL - Broyeur de pierres

Équipements tiers avec fixation sae pour chargeuses compactes



EN SAVOIR PLUS
SUR LA GAMME LAND
CLEARING RCU

